

Afin d'augmenter la flexibilité de nos échangeurs ayant des raccords filetés standard, SWEP propose une gamme de kits de contre-bridés compacts. La bride taraudée se visse simplement sur la connexion filetée et la contrebride est soudée à votre tuyauterie. Les accessoires SWEP répondent aux mêmes normes élevées que les échangeurs de chaleur. Ils sont produits selon les spécifications SWEP par des fournisseurs rigoureusement sélectionnés. Ils combinent la haute qualité des matériaux utilisés, soigneusement choisis pour leurs compatibilités, et des dimensions précises qui vous sauvent temps et argent lors de l'installation.

Connexions standard

Le kit de brides taraudées permet d'adapter celles-ci sur des connexions à vissées. Ce paquet est équipé de boulons, des rondelles et des écrous.

Pour plus d'information, votre agence commerciale reste à votre disposition.



Données techniques *		Matériaux	
Température maxi. de service	200°C	Inox	1.4404 alt 1.4571
Température mini. de service	-15°C	Acier	C22.8
Pression maxi. de service	40 bar		

* Propriétés en fonction de SWEP joint

Taille	A (mm)	B (mm)	C	D (mm)	E	F (mm)	G (mm)	N
2"	12	37	DN50	39,0	G2"	91	112	8
2 1/2"	12	37	DN65	60,0	G 2 1/2"	106	125	8

